

IMPORTANTE !

Os forros de fibra mineral são **produtos de acabamento** e normalmente não recebem retoques. O produto é **frágil** e é importante ter muito cuidado no transporte, na armazenagem e no manuseio. O forro de fibra mineral tem limitações de uso, ou seja, **não pode ser usado em qualquer lugar**.

1. Restrições de uso – Os forros de fibra mineral **não** podem ser utilizados:

- em áreas externas
- em áreas internas abertas, por exemplo, sem janelas
- abaixo de coberturas que não tenham proteção térmica apropriada (por exemplo, abaixo de telha metálica, de barro, de fibro-cimento ou de cimento-amianto)
- em áreas com umidade relativa do ar superior ao limite do produto

2. Transporte e manuseio – Os forros de fibra mineral são frágeis e devem ser manuseados e transportados com muito cuidado:

- não apoiar as caixas nos cantos, sempre transportar e “deitar” as caixas na horizontal
- só amarrar as caixas com cantoneiras de proteção adequadas
- não jogar as caixas, mas manuseá-las com cuidado
- não pisar nas caixas ou colocar cargas sobre elas

3. Armazenagem – Os forros de fibra mineral devem ser estocados:

- em um ambiente seco, livre de poeira e de vibrações, preferencialmente com temperatura inferior a 32°C e obrigatoriamente com umidade relativa do ar inferior a 90%
- sempre sobre pallets, com as caixas na horizontal

Os pallets devem ser mantidos sob estas condições:

- pallets de 1250x1250mm: 44 caixas de 625x625x15mm ou 30 caixas de 1250x625x15mm por pallet
- empilhar no máximo 3 pallets, um sobre o outro

Recomenda-se que antes, durante e após a montagem dos forros de fibra mineral, o produto seja mantido em local que respeite a umidade relativa do ar (RH) própria de cada produto, observando que:

- os caixilhos e vidros estejam instalados
- os ambientes estejam limpos e secos antes da instalação do forro
- os sistemas de ar condicionado estejam em operação

Goteiras, vazamentos, vibrações mecânicas, produtos químicos e vapores podem danificar o forro.

Mais informações no site www.amf-brasil.com.br ou pelo telefone (11) 5093-8484.